

ST MAX™ II PC Pro

Profi festők közepes méretű airless elektromos szóróberendezései



PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK

- Ideális felújításhoz és új építésű családi ház festéséhez
- Takarítson meg időt a berendezés tisztítása során a FastFlush™ segítségével
- Fejezzen be minden nap minden munkát a ProGuard™ segítségével, amely védelmet biztosít nem megfelelő feszültség esetén, illetve a ProConnect™ gyors szivattyúcszerelő rendszer segítségével

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO



ST MAX™ II PC Pro

Sikeres befejezés minden munkánál, minden nap!

ST Max™ II PC Pro

Még jobb **TELJESÍTMÉNY**, fejlett **TECHNOLÓGIA** és extra funkciók, amelyek révén az **ST Max™ II PC Pro** a felhasználó számára minden nap megbízható működést és kényelmes használatot biztosít.

Amikor nagyobb produktivitásra van szüksége közepes lakóházak és egyszerűbb kereskedelmi létesítmények festéséhez, az **ST Max™ II PC Pro** garantálja a kívánt teljesítményt. Kapható kompakt, állványos változatban, illetve funkciókban gazdagabb, kocsira szerelt kivitelben, amely extraként közvetlen szívóegységet, kitámasztót, anyagtömlőtartót és szerszámosládát is tartalmaz.

Csak az **ÖN** számára minden **ST Max™ II PC Pro** készüléket ProConnect™ és ProGuard™ rendszerrel, karbantartást nem igénylő, szénkefe nélküli kialakítású motorral, Endurance™ szivattyúval, Contractor™ szórópisztollyal, SmartControl™ 2.5 rendszerrel és FastFlush™ rendszerrel láttunk el. A vezető technológiának köszönhetően a festési munkát minden nap időben és gondtalanul fejezheti be!

ProGuard™+

A szóróberendezés-védő rendszer védelmet nyújt a munkahely nem megfelelő áramellátottsága vagy szélsőséges áramingadozás esetén (csak 230 V-os modellek)

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 2.5 FastFlush™ rendszerrel

- A digitális kijelző mutatja a nyomást, a litert és az órát
- Digitális rendszer, változatos nyomásbeállítások, vezérlő szóróteljesítmény és funkcionalitás
- Hibaüzeneteket és diagnosztikát küld, ideális a karbantartás nyomon követésére
- A Fast Flush™ nagyobb áramlású tisztítórendszer gyorsabban működik, és jelentősen csökkenti a tisztítási időt

FastFlush™

FastFlush™

Takarítson meg időt a berendezés tisztítása során!

A FastFlush szivattyútisztító rendszer akár négyszer gyorsabban tisztítja ki a berendezést, mindössze fele mennyiségű vizet felhasználva.

MaxPower szénkefe nélküli DC motor

- Nagyobb nyomaték = Több elvégzett munka
- A szénkefe nélküli kialakítás azt jelenti, hogy sosem kell majd keféket cserélni a motorban
- Teljesen zárt és ventilátorral hűtött, így a motor belső komponensei védelmet élveznek a piszokkal, a porral és a szórási köddel szemben, 5 év garancia

Tökéletes társ a felújításban

ST Max II PC Pro funkciók

A megbízható teljesítmény és a kompakt kivitel együttesének köszönhetően az ST Max II PC Pro termékcsalád az ideális választás családi házak beltéri festéséhez vagy kisebb felújításhoz. Könnyedén szórható szinte minden beltéri akrilfesték, emulzió, lakk, politúr és zománc falra, fára és fémre. Az ST Max II 595 PC Pro teljesítménye minden más hasonló modellét felülmúlja, ráadásul alkalmanként homlokzatfestésre is használható.



Tekintse meg **videóinkat** a következő webhelyen:
<http://www.contractorclub.com>





Easy-Out™ szivattyúszűrő

- A nagy szűrőfelület csökkenti a fűvókák eltömődésének számát, és kiváló minőségű felületet biztosít
- A belülről kifelé szűrő szűrők nem rognak meg, és csak néhány literrel tisztítanak
- A függőleges kialakítású szűrő egyszerűen a zárófedéllel együtt eltávolítható, és a festék nem ömlik ki



Beépített szerszámoszláda

Kényelmes tárolás szerszámokhoz, fűvókákhoz, szűrőkhöz és további tartozékokhoz, éppen ott, ahol a legnagyobb szüksége van rájuk (Hi-Boy).

Jellemzők



Félig levegős kerekek

- A nehéz terepet is leküzdik

Tartós kocsiakialakítás

- Az acél a vastag krómbevonatnak köszönhetően a mostoha körülményeknek is ellenáll
- A visszahúzható fogantyú anyagotömítőként is funkcionál a feltekert tömlő egyszerű levételéhez
- A kényelmes bemenet akár 30 literes tartályból is lehetővé teszi a hígítatlan festék szívását
- A TiltBack™ eszköznek köszönhetően akár egyedül is kicserélheti a tartályt



www.graco.com



ÉRJEN MESSZEBBRE!

JetRoller™

Az ideális eszköz felújításhoz

Bővítsé ki a szóróberendezését az új JetRoller rendszerrel, amely a hengeres felhordás és a szórás egyetlen műveletté egyesítésével minimálisra csökkenti a felhordási időt. Az elterjedt 18 vagy 25 cm-es hengerborításokkal használható.

Előnyei:

- Csökkenti a szórási ködöt
- Nem kell nyújtózkodni
- Nem kell létrára mászni és folyamatosan fel- és lenyúlni
- A nagyobb munkák a hagyományos módszerekhez képest fele idő alatt elvégezhetők

A készlet tartalma: egy könnyű, levehető hengerkeret, 50 cm-es hosszabbítószár, CleanShot™ Shut-Off™ szelep, Inline™ szórópisztoly, szórófej és fűvókatarató.

Tartály

Kényelmes 5,7 literes tartály, amely minden egységgel kompatibilis



! TIPP

Ha gondoskodik pótszivattyúról, mindig be fogja tudni fejezni a munkáját!

PRO CONNECT

Jellemzők

A szivattyút 3 lépésben **EGYEDÜL** is könnyedén kicserélheti, ha bármilyen károsodás jelenne meg.

Nincs több elvesztegetett idő, és nem kell pénzt költenie a szivattyújavítás munkadíjára.



1
Lazítsa meg a szorítóanyát



2
Nyissa ki az ajtót, és vegye le a szivattyút



3
Távolítsa el az anyagotömítőt és a szívócsőt

Gyors szivattyúcsere

- Csere 1 perc alatt a munkahelyen
- Folyamatosan végezheti a szórást, nem kell várnia a szervizre
- Nincs felesleges csapszeg vagy alkatrész!



ST MAX™ II PC Pro tartozékok

Hozza ki a legtöbbet a berendezésből professzionális tartozékaink használatával!

Javítsa a szórási minőséget!




Contractor™ szórópisztolyok

- 288475 Kétujjas, RAC X™ fúvókatartó és 517-es fúvóka, 60 + 100 mesh szűrő
288009 Négyujjas, RAC X™ fúvókatartó és 517-es fúvóka, 60 mesh szűrő
262114 Kétujjas, RAC X™ fúvókatartó, fúvóka nélkül, 60 mesh szűrő



Easy-Out™ pisztolyszűrők

- 257129 30 mesh, szürke | 287033 100 mesh, kék
287032 60 mesh, fekete | 257130 200 mesh, piros



Easy-Out™ szivattyúszűrők

- 246425 30 mesh, szürke
246384 60 mesh, fekete (= standard)
246382 100 mesh, kék
246383 200 mesh, piros



BlueMax™ II anyagtömlők

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Anyagtömlő-csatlakozók

- 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"



Hajlékony tömlők (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m | 238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m



Fóliacsomagolás - ProConnect alsó szivattyú

- 17C489 Fóliacsomagolás, minden ST Max™ II PC Pro termékkel használható



ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, többkábeles



Tartály

- 288526 5,7 liter/állványos verzió
24B250 5,7 liter/hi-boy verzió



JetRoller™ rendszer 0,5 m nagy teljesítményű hosszabbítószár

Inline™ szórópisztollyal

- 24V490 henger 18 cm
24V491 henger 25 cm
232123 1 m nagy teljesítményű hosszabbítószár

Inline™ szórópisztoly nélkül

- 24V492 henger 18 cm
24V493 henger 25 cm

CleanShot™ RAC X™ hosszúszerű pisztoly

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



RAC X fúvókahosszabbítók

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm



Teddy hengerek (teljes)

- 6880095 30 cm rögzített
098084 90-180 cm teleszkópos
098085 45-90 cm teleszkópos

Hengerkészlet

- 245397 Rögzített, 50 cm-es beltéri henger - 23 cm-es EvenFlow™ fej - 12 mm-es fedél - InLine™ szórópisztoly



Fúvókák és fúvókatartók

- FFAXXX Green RAC X finomszóróhoz használt fúvóka
PAAXXX Blue RAC X professzionális airless fúvóka
WA12XX RAC X WideRac nagy felületekhez
246215 RAC X fúvókatartó



Folyadékok

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Termékjellemzők

MINDEN EGYSÉG használatra készen kerül Önhöz:

Contractor™ szórópisztoly, szűrők (szórópisztoly + vezeték),
240794 BlueMax™ II anyagtömlő 1/4" x 15 m, RAC™ X (PAA517)
fúvóka és fúvókatartó, ProGuard+ feszültségvédelem.

Rendelési számok: Európai verzió (230 V)
Többkábeles verzió (230 V)
Egyesült Királyság (110 V)

	ST Max™ II 395 PC Pro Állványos	ST Max™ II 395 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 495 PC Pro Állványos	ST Max™ II 495 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 595 PC Pro Hi-Boy
Max. üzemi nyomás - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max. folyadékáram - l/perc (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,68)
Max. fúvókaméret - 1 szórópisztoly	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Tömeg - kg (lb)	14 (30)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Motorteljesítmény - LE	1.0 szénkefe nélküli DC	1.0 szénkefe nélküli DC	1.2 szénkefe nélküli DC	1.2 szénkefe nélküli DC	1.6 szénkefe nélküli DC
Minimális generátorteljesítmény - W	3500	3500	3750	3750	4000
Jellemzők: TiltBack™ / tartályakasztó	-	✓ / ✓	-	✓ / ✓	✓ / ✓
Szerszámoszláda / anyagtömlő	- / -	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
SmartControl™ verzió	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5