



GX™

A nélkülözhetetlen eszköz festéshez,
szakemberek számára



BIZONYÍTOTT MINŐSÉG.
VEZETŐ TECHNOLÓGIA.



A airless szóróberendezéseinek GX™ termékcsaládjába lehetővé teszi a szakemberek számára, **hogy maximális mértékben kihasználják az AIRLESS technológia előnyeit:**

- **SEBESSÉG ÉS HATÉKONYSÁG:** gyorsabban végezze el a munkáit
- **EGYENLETES FELHORDÁS FESTÉKRÉTEG:** egyforma festékréteget visz fel mindegyik felületre
- **SZEBB VÉGSŐ FELÜLET:** a hengerrel vagy ecsettel történő festéssel ellentétben nem maradnak csíkok a felületen
- **KÖNNYŰ KEZELÉS:** bárhová magával viheti a festékszórót

Ha még nem volt alkalma megtapasztalni, hogy milyen előnyökkel jár az airless technológia alkalmazása, itt a nagyszerű lehetőség!

„A legkedvezőbb árú professzionális airless festékszóró, amelyet valaha láttam.”

Ha eddig idegenkedett a gondlattól, hogy hagyományos ecsetét vagy festékhengerét airless berendezésre cserélje, most megkönnyítjük a döntést az Ön számára! A Graco innovatív GX™ termékcsaládjába kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy Ön elfogadható mértékű befektetéssel megismerje az airless festékszóró technológia előnyeit.

Ön már airless festékszóróval dolgozik? Már tudja, hogy több munkát gyorsabban elvégezhet és szebb végső felületet kaphat. Amit ELMONDHATUNK, hogy a Graco's GX™ termékcsaláddal további munkáknál is élvezheti ezeket az előnyöket! Miért korlátozná az airless technológia használatát külső felületek festésére vagy nagyszabású projektekre? Miért ne használhatna airless festékszórót belső felújítások során is? Próbálja ki a GX™ airless festékszórókat, amelyek:

- ugyanolyan professzionális berendezések, mint amilyennel eddig dolgozott, de kompaktabbak és hordozhatóbbak
- alacsony beszerzési és üzemeltetési költségeikért cserébe számos előnyt kínálnak
- ideálisak a második réteg felhordásához, és növelik a produktivitást kisméretű munkaterületeken

A GXFF ÉS GX21 VEZETÉK NÉLKÜLI KIVITELŰVÉ VÁLT

A GX™ FF & GX™ 21 vezeték nélküli kivitel rendelkezik a vezetékes kivitel minden funkciójával, plusz

RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNNYEL ÉS HORDOZHATÓSÁGGAL

A DEWALT technológiával készült

- Nagy kapacitású 6 Ah-és FlexVolt® akkumulátorok – Maximum 23 liter szórását végzi el 2 teljesen feltöltött akkumulátorral
- Két akkumulátorral történik a szállítása egy egész napi szórás biztosítása érdekében
- Ventilátoros hűtésű gyorsöltő – egy akkumulátor 60 perc alatti töltéséhez

BIZONYÍTOTT TELJESÍTMÉNY ÉS MEGNÖVELT AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAM

Szénkefe nélküli egyenáramú motor

- Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli, egyenáramú motor biztosítja a megnövelt akkumulátor működési időt
- Nagyobb hordozhatóságot biztosít a könnyű, kompakt kivitel
- Kisebb nyomással végzi a szórást az RAC X™ kisnyomású (Low Pressure - LP) Switchtip fúvóka™ segítségével az akkumulátor működési idejének a növelése, a kevesebb túlszórás, a hosszabb fúvóka élettartam biztosítása érdekében

VEZETÉKES VAGY VEZETÉK NÉLKÜLI - MEGVALASZTHATJA A FESZULTSEGFORRÁST!

MIND nagyszerű teljesítményt, MIND egyforma szórást biztosít



GX™ Vezeték nélküli vagy vezetékes, Ön választ!

GX™ 21•

•• Átlátszó flexibilis csövek

Egyszerű használat és tisztítás. 1-30 literes tartályból közvetlenül szórhat vizet vagy oldószer alapú festéket.



•• Praktikus cseppgyűjtő edény

Nincs többé lecseppent festék.



•• Professzionális SG3™ szórópisztoly

RAC X™ fúvókákkal és 15 méter hosszúságú tömlővel

D •• Közvetlen merüléses kivitel

Közvetlenül a festéktartályból szivattyúzza a festéket.

A B C Funkciók - lásd 6. oldal

PISTON POWER!

•• ProX™ nagy teljesítményű dugattyús szivattyú

- Kivételes tartósság és hosszú élettartamú dugattyús szivattyú
- Páratlan, élethosszig tartó kenést biztosító törőpárna a karbantartásmentes használat érdekében
- Moduláris szivattyúalkatrészek az egyszerű karbantartáshoz



•• A DEWALT™ technológiájával készült

Egy akkumulátor töltéssel akár 11,5 liter anyag szórható a berendezéssel



- Vezetékes és vezeték nélküli
- Vezeték nélküli

GX™ FF



Tartály (5,7 liter) – Szerszám nélkül eltávolítható

Ideális kis anyagmennyiséghez
Tartozék fedél a hordozás közbeni
kifröccsenés ellen

Tartós FTx™-E pisztoly

RAC X™ fúvókával és 7,5 méter
hosszúságú tömlővel



CONTRACTOR PC COMPACT PISZTOLY: A LEGNEHEZEBB HELYEKEN IS KÖNNYEN VÉGEZHETŐ A SZÓRÁS

A Contractor PC Compact, 25%-kal könnyebb és 25%-kal kisebb, ami egész nap kényelmet és kezelhetőséget biztosít — továbbá a nehezen hozzáférhető helyeken is maximális rugalmassággal használható. A szórópisztoly javítása a helyszínen, egy lépésben elvégezhető, így csökkentve az állásidőt.

GX™ FF vezeték nélküli

Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli, egyenáramú motor

Megnövelt hordozhatóságot biztosít a könnyű és kompakt kivitel
Megnövelt működési időt biztosít a nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor



A DeWALT™ technológiájával készült

Maximum egy napon keresztül lehet finomszórású munkákat végezni két teljesen feltöltött akkumulátorral



A Állítható nyomásszabályozás

Számos különböző bevonat felhordását teszi lehetővé hengerrel vagy festékszóróval.



B PushPrime™

Gyors feltöltés, minden alkalommal – feltöltési probléma esetén kilazítja a beragadt bemeneti visszacsapószelepeket.



C Nyomásmérő műszer

Professzionális, olajjal feltöltött nyomásmérő

Műszaki adatok

Az egységek teljesen összeállítva, használatra készen kerülnek leszállításra:



| Modell neve: | GX™ FF | GX™ FF vezeték nélküli | GX™ 21 | GX™ 21 vezeték nélküli |
|---|--|--|--|--|
| Rendelési számok: | | | | |
| Európai verzió (230 V) | Közép- és Kelet-Európa VDO vezeték / 17G184 | Közép- és Kelet-Európa vezeték nélküli / 25U466 | Közép- és Kelet-Európa VDO vezeték / 17G183 | Közép- és Kelet-Európa vezeték nélküli / 25T967 |
| Többkábeles verzió (230 V) | 4 kábeles: IT-CH-DK-UK / 17H222 | Egyesült Királyság vezeték nélküli / 25U570 | 4 kábeles: IT-CH-DK-UK / 17H218 | Egyesült Királyság vezeték nélküli / 25T973 |
| Maximális üzemi nyomás - bar | 207 bar | 207 bar | 207 bar | 207 bar |
| Maximális fúvókaméret – 1 pisztoly | 0,019" | 0,019" | 0,021" | 0,021" |
| Maximális folyadékáram - l/perc / (gpm) | 1,4 / (0,37) | 1,4 / (0,37) | 1,8 / (0,47) | 1,8 / (0,47) |
| Váz kialakítása | Állványos tartállyal | Állványos tartállyal | Állványos | Állványos |
| Szivórendszer | 5,7 literes tartály, oldószerálló | 5,7 literes tartály, oldószerálló | Fehér, oldószerálló | Fehér, oldószerálló |
| InstaClean™ szivattyú szűrő | Nincs | Nincs | 40 mesh | 40 mesh |
| Tömlő | 3/16" x 7,5 m BlueMax™ II | 3/16" x 7,5 m BlueMax™ II | 1/4" x 15 m Duraflex™ | 1/4" x 15 m Duraflex™ |
| Tápegység | Tápkábel | 2x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah-ás akkumulátor | Tápkábel | 2x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah-ás akkumulátor |
| Szórópisztoly / szórófejevédő / fúvóka | FTx™ -E / RAC X™ / FFLP210 | Contractor PC Compact / RAC X™ / FFLP210 | SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310 | SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310 |
| Pisztolyszűrő | 100 mesh | 100 mesh | 60 mesh | 60 mesh |
| Szórópisztoly kialakítása | Kétujjas | Kétujjas | Négyujjas | Négyujjas |



Alakítsa át GX21 vagy GXFF egységét optimális felújítást biztosító festőszerszámmá

JETROLLER™

Bővítse a szóróberendezését

Használja a legjobban kedvelt hengerét, illetve kombinálja a hengerezést és a szórást egy műveletbe. Bővítse szóróberendezését az új JetRoller rendszerrel, amely a hengeres felhordás és a szórás kombinálásával minimálisra csökkenti a felhordási időt.

Előnyei: • Az elterjedt 18 vagy 25 cm-es hengerborításokkal használható.

- A nagyobb munkák a hagyományos módszerekhez képest fele idő alatt elvégezhetők
- Csökkenti a szórási ködöt
- Nem kell nyújtózkodni
- Nem kell létrára mászni és folyamatosan fel- és lenyúlni

A készlet tartalma: egy könnyű, levehető hengerkeret, 50 cm-es hosszabbítószár, CleanShot™ Shut-Off™ szelep, Inline™ szórópisztoly, fúvóka és szórófejevédő.

PROXCHANGE™ SZIVATTYÚ - GYORSCSERÉLŐ RENDSZER

A könnyű és gyors javítást biztosító szivattyú javítórendszer Négy egyszerű lépésben kiszerezheti és kicserélheti a szivattyúkazettát:


- A szivattyú kiszéréséhez nincs szükség szerszámra
- A kiszéréshez egyszerűen nyissa fel a fedelet




1 Csúsztassa el és nyissa fel a fedelet



2 Vegye ki a szivattyúegységet



3 A hatlapfejű rögzítőelemmel lazítsa ki a szivattyút, és vegye ki az egységet



4 Cserélje ki a szivattyút, és tegye vissza az egységet

PROXCHANGE



JAVASLAT:

Tartalék szivattyú
Mindig legyen Önnél tartalék szivattyú, így elkerülheti a meghibásodásból adódó állásidőt!

Tartozékok

Hozza ki a legtöbbet berendezéséből, professzionális tartozékaink használatával:



Pisztolyok

| | |
|--------|---|
| 17J261 | FTx™E szórópisztoly, kétujjas, RAC X™ 210 fúvókával |
| 17J910 | SG3™ szórópisztoly, négyujjas, RAC X™ 515 fúvókával |
| 19Y350 | Contractor PC Compact™ szórópisztoly RAC X™ 517 fúvókával |



ProXChange™ szivattyúkészlet - fóliacsomagolás

| | |
|--------|--|
| 24Y472 | Fóliacsomagolás, minden GX egységhez használható |
|--------|--|



Szűrők

Pisztolyszűrő (GX™ FF - FTx™-E szórópisztolyhoz)

| | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 257129 | 30 mesh, szürke | 287033 | 100 mesh, kék |
| 287032 | 60 mesh, fekete | 257130 | 200 mesh, piros |



Pisztolyszűrő (GX™ FF vezeték nélküli - Compact™ szórópisztolyhoz)

| | | | |
|--------|------------------------------|--------|---------------|
| 19Y355 | 60 mesh, fekete | 19Y356 | 100 mesh, kék |
| 19Y358 | 60 & 100 mesh, fekete és kék | | |



Pisztolyszűrő (GX™ 21 - SG3™ szórópisztolyhoz)

| | | | |
|--------|------------------------|--------|-----------------|
| 218131 | 50 mesh, kék | 256975 | 150 mesh, piros |
| 218133 | 100 mesh, narancsszínű | | |

Anyagszűrő InstaClean™

| | |
|--------|------------------------|
| 257094 | 40 mesh, vezetékiszűrő |
|--------|------------------------|



Anyagtömlők

| | |
|--------|-----------------------------|
| 214698 | 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II) |
| 247340 | 1/4" x 15 m (Duraflex™) |



Fúvókák és szórófejvédők

| | |
|---------|---|
| LPxxx | Zöld RAC X™ alacsony nyomású fúvóka |
| FFLPxxx | Zöld RAC X™ finomszóró, alacsony nyomású fúvóka |
| WA12XX | RAC X™ Wide RAC™, nagy felületekhez |
| 246215 | RAC X™ szórófejvédő |



Egyéb

| | |
|--------|---|
| 17J444 | Hordozópánt |
| 17H170 | Tartály, 5,7 liter (csak GX™ FF) |
| 253574 | Pump Armor™, 1 liter, tisztító folyadék |



JetRoller™ rendszer

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Inline™ szórópisztollyal | | Inline™ szórópisztoly nélkül | |
| 24V490 | henger 18 cm | 24V492 | henger 18 cm |
| 24V491 | henger 25 cm | 24V493 | henger 25 cm |



CleanShot™ RAC X™ hosszúszerű pisztoly

| | | | |
|--------|-------|--------|--------|
| 287026 | 90 cm | 287027 | 180 cm |
|--------|-------|--------|--------|



Hengerek InLine™ szórópisztollyal

| | |
|---------|--------------------------------|
| 6880095 | Kültéri, 30 cm rögzített |
| 098084 | Kültéri, 90–180 cm teleszkópos |
| 098085 | Kültéri, 45–90 cm teleszkópos |
| 245397 | Beltéri, 50 cm rögzített |



RAC X™ fúvókahosszabbítók

| | | | |
|--------|--|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287021 | 50 cm |
| 287020 | 40 cm | 287022 | 75 cm |
| 232123 | 1 m nagy teljesítményű hosszabbítószár | | |



Hajlékony tömlők (230 bar)

| | |
|--------|---------------|
| 238358 | 3/16" x 0,9 m |
| 238359 | 3/16" x 1,8 m |
| 238959 | 3/16" x 1,4 m |



ProGuard™+

| | |
|--------|---|
| 24W090 | 230 V, Közép- és Kelet-Európa 7/7, Shuko csatlakozó |
| 24W755 | 230 V, IEC320, többkábeles |



Akkumulátorok

| | |
|--------|---|
| 20A163 | DeWalt™ 54 V 6.0 Ah-ás FlexVolt akkumulátor |
| 20A166 | DeWalt™ Ventilátorral hűtött gyorstöltő |





MÁRKAÍGÉRETÜNK

1926 óta az **innováció**, a **minőség** és az **A+ színvonalú szolgáltatások** álltak a Graco tevékenységének középpontjában.

Tapasztalja meg az innovációt

Fejlesztésközpontú hozzáállásunk olyan termékekben és berendezésekben jelentkezik, amelyek fejlett technológiájú funkciókkal, úttörő dizájnnal, kiváló teljesítménnyel és egyedülálló megbízhatóságukkal az ágazat élvonalát képviselik. Röviden, az innováció a jobb termékek záloga!

Minőséget építünk

Ön olyan kiváló minőségű termékekbe fektet, amelyek tervezésüknek köszönhetően évekig megbízhatóan teljesítenek. Emellett az ügyfeleinkkel együttműködve jobban megértjük, hogyan használják a termékeinket a terepen, és tapasztalataikat felhasználva fokozzuk azok teljesítményét és tartósságát.



A+ színvonalú szolgáltatás mindenkor

Az A+ színvonalú szolgáltatást a gyakorlatban is megtapasztalhatja, amikor kapcsolatba lép valamelyik ügyfélszolgálatunkkal - bárhol is tartózkodik a világban. Meghallgatjuk Önt, és módszeresen, a lehető legrövidebb idő alatt kidolgozzuk a megoldást. A tisztesség és az ügyfélközpontúság vezérel minket, amelynek középpontjában az együttműködés és a kapcsolatok, nem pedig az ügyletek állnak.



Azért vagyunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseit és segítsünk megfelelő megoldást találni:

www.graco.com/contact

A Graco ISO 9001 tanúsítással rendelkezik.

©2016 Graco Distribution BV 300735HU-E 08/22. Nyomtatva Európában.

A jelen dokumentum írásos és képi tartalma a kiadás időpontjában rendelkezésre álló legfrissebb termékinformációkon alapul. A Graco fenntartja az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

Minden más márkanév vagy védjegy azonosításra szolgál, és a tulajdonosok védjegye. A Graco szellemi tulajdonával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.graco.com/patent vagy www.graco.com/trademarks oldalakra.